

ISEO PLUS.

De nombreux avantages en un coup d'oeil

Un rafraîchissement pur par simple pression d'une touche.

Vous disposez d'un approvisionnement en eau potable de votre choix, avec une variante standard soit, eau plate et eau gazeuse. Egalement, nous vous proposons la version Iseo naturell avec un délicieuse eau non gazeuse, froide et tempérée.

Vous bénéficiez d'une source d'eau sûre à l'interne, suite à un raccordement direct à l'eau.

Naturellement, vous choisissez la solution qui s'adapte au mieux à votre environnement. Selon vos possibilités, vous pouvez utiliser un support de table déjà à disposition ou encore embellir un lieu en optant pour un appareil sur socle. Grâce à sa largeur réduite de 32 cm, le modèle Iseo trouve sa place dans quasiment tous les petits espaces.

Grâce à une zone de distribution généreuse (hauteur 270 mm), vous êtes en mesure de remplir de grands verres, des gourdes ou des carafes.

Egalement, vous appréciez le fonctionnement silencieux de l'Iseo.

Quelques caractéristiques essentielles

Design ergonomique et moderne

Appareil de table ou individuel avec socle au design adapté et distributeur de gobelets intégré

Distributeur de gobelets (avec support) d'une capacité de 144 gobelets

Système de surveillance avec coupe de l'apport d'eau et de courant lors de fuites imprévisibles d'eau

Carbonisateur intégré

Agrégat de refroidissement écologique (sans CFC chlorofluorocarbène et neutre pour l'environnement)

Système de filtre Brita

Set UV complémentaire en option



L'approvisionnement en eau potable comprend:

Iseo Plus

- Froide et gazeuse
- Froide et naturelle
- Tempérée et naturelle

Iseo Plus naturell

- Froide et naturelle
- Tempérée et naturelle

Données techniques

Dimensions de l'appareil: hauteur 415 mm, largeur 320 mm, profondeur 470 mm

Dimensions de l'appareil, socle inclus: hauteur 1'325 mm, largeur 320 mm, profondeur 470 mm

Poids: appareil de table 21 kg, appareil sur pied 35.5 kg

Température de l'eau froide: 2 à 11 °C

Puissance de refroidissement (pour 7 °C): 22 litres par heure

Distribution de 110 gobelets (2.0 dl) d'eau réfrigérée par heure

Puissance absorbée moyenne de 21 W par heure en mode « Standby » à une température ambiante de 20 °C

Raccordement électrique: 230 V / 50 Hz / 10 A

Raccordement d'eau: filetage externe 3/4"